



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Měřicí technika

Manometry

Strana 1374

Teploměry

Strana 1380



Manometry

pro 1 rozsah tlaku
Vestavné manometry
pravoúhlé



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541236	0 až 3	1/4"	červená	Gaggia Solenry	-
2	541237	0 až 3	1/4"	černá	Gaggia Solenry	-
3	541241	0 až 3	1/8"	černá	Gaggia	-

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
4	541240	0 až 16	1/8"	černá	Gaggia	-
5	541239	0 až 18	1/4"	černá	Gaggia Solenry	-
6	541238	0 až 18	1/4"	červená	Gaggia Solenry	-

kulaté
Skupina 1



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541528	40	0 až 1	-	-	Henkelman	0810101
2	541265	40	0 až 2,5	1/8"	-	Bezzera	7432501
3	541272	40	0 až 4	1/8"	-	Lasa	326728
4	541228	41	0 až 15	1/8"	7-8	Carimali Gaggia	-
5	541511	41	0 až 2,5	1/8"	1,1	Vibiemme	MANMSEM
6	541258	41	0 až 3	1/8"	-	Azkoyen	-
7	541206	42	0 až 16	1/8"	12	Carimali Cimbali Faema	- 3781-133-399 3781118740



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
8	541205	42	0 až 2,5	1/8"	2	Faema	3781118740
9	541261	44	0 až 2,5	1/8"	-	Astoria CMA Wega	21105 21105 WY21105
10	541229	44	0 až 3	1/8"	2	Carimali Gaggia	-
11	541216	49	0 až 15	1/8"	7-8	Gaggia	-
12	541217	49,3	0 až 3	1/8"	2	Gaggia	3320024
13	541245	50	0 až 24	1/4"	8-10	Gaggia Italcrem	-
14	541221	50	0 až 3	1/4"	1-1,25	San Marco	14-065



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
15	541246	50	0-12	1/4"	2-2,4	Gaggia Italcrem	- -
16	541290	51	0 až 16	1/8"	9	Reneka	541.290
17	541274	51	0 až 3	1/4"	-	Astoria Aurora Wega	21101 - WY21101
18	541225	51	0 až 3	1/4"	2	Astoria Aurora CMA Wega	21101 - 21101 WY21101
19	541289	51	0 až 3	1/8"	2,5	Reneka	-
20	541292	52	0 až 20	1/8"	-	Solenry	-
21	541243	52	0 až 24	1/4"	8-10	Italcrem	-



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
22	541242	52	0 až 3	1/4"	1,1-1,3	Italcrem	-
23	541244	52	0 až 3	1/4"	1,1-1,3	Gaggia Italcrem	- -
24	541232	52	0 až 3	1/4"	2	Bezzera	7432509
25	541214	52	0 až 3	1/8"	-	Gaggia	3320022
26	541637	53	0 až 15	1/8"	7-8	Gaggia	8G11
27	541281	53	0 až 20	1/4"	-	Futurmat	-
28	541212	57	0 až 2,5	1/8"	-	Cimbali	450-009-000



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
29	541276	57	0 až 2,5	1/8"	1,6	Cimbali	-
30	541275	57	0 až 2,5	1/8"	1,6	Cimbali	-
31	541213	57	0-15	1/8"	8-10	Cimbali	496-246-000
32	541445	60	0 až 1	1/8"	-	-	-
33	541334	60	0 až 1	1/8"	0,5	Ambach Angelo-Po Baron Electrolux Silko Zanussi	3527217898 32V0940 41853310148 059515 0102491 059515
34	541064	60	0 až 1,6	1/4"	nastavitelné	Juno	-
35	541219	60	0 až 16	1/8"	8-10	Gaggia	-



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
36	541231	60	0 až 3	1/4"	1-1,5	Bezzera	-
37	541286	60	0 až 3	1/8"	1,5	Pavoni	453004
38	541218	60	0 až 3	1/8"	1,5-2	Gaggia	-
39	541525	61	0 až 1	1/4"	-	Olis	6A022210
40	541427	62	0 až 1	1/4"	0,5	MKN	201106
41	541398	62	0 až 1	1/4"	0,5	Küppersbusch Thielmann	540421 144192
42	541339	62,4	0 až 1	1/8"	-	Electrolux Zanussi	0C0712 0C0712



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Značení	Vhodné pro	Porovn. č.
43	541336	63	0 až 1	1/4"	-	Electrolux Juno	0K1796 0K1796
44	541343	63	0 až 1,6	1/4"	0,5-1	Ascobloc Küppersbusch Tecsis	8151500 151500 1456.070.010
45	541099	63	-1 až +1,5	1/4"	1	MKN	201731
46	541250	72	0 až 3	1/4"	0,7-1	Marcfi-Ancas	-

Skupina 2



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	Značení	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541268	58	0 až 2,5	1,3	1/8"	Brasilia	01833.2.00.08
2	541277	62	0 až 3	-	1/4"	Conti	-
3	541207	61	0 až 16	9	1/8"	Faema	-

kulaté s pravoúhlým displejem



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	Značení	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541247	52	0 až 2	1,6	1/8"	Mairali	-
2	541248	52	0 až 3	1,6	1/8"	Faema	3320019
3	541282	52	0 až 3	1,5	1/4"	Faema	-
4	541283	52	0 až 3	1-1,5	1/4"	Gaggia	3320026
5	541284	52	0 až 15	6/7	1/4"	Gaggia Marcfi	- -
6	541230	53	0 až 2	1,4-2,0	1/8"	Carimali	-

Vestavné manometry s přední upevněním



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	Značení	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541200	52	0 až 3	0,7-1	1/8"	Faema	3781135802
2	541201	53,5	0 až 16	-	1/8"	Faema	3781135801
3	541345	60	0 až 1,6	0,5-1	1/4"	Küppersbusch	358107
4	541337	60	-1 až +1,5	1,1	1/4"	Electrolux Juno	0H6495 0H6495
5	541355	63	0 až 1,6	1	1/4"	Electrolux Juno	0H6486 236112

Šroubovací manometry



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	Značení	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541508	40	0 až 4	-	1/8"	Angelo-Po	33D1680
2	541254	41	0 až 3	1,2-1,8	1/8"	Elektra	00398035
3	541253	42,3	0 až 3	1,6-2	1/8"	Elektra	00143035
4	541579	52	0 až 1	0,5	1/4"	Giga Whirlpool	E51000 483286009207
5	520270	62	0 až 16	-	1/4"	-	-
6	541278	62	0 až 16	9	1/4"	Conti	-
7	541062	63	0 až 1	nastavitelné	1/4"	Ambach Angelo-Po Bertos Electrolux Emmepi Fagor Foem Giga Icos ...	5027207356 32Z0060 31875700 017055 808347 9220815 05030033701 Y70700 10022 ...



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	Značení	G	Vhodné pro	Porovn. č.
8	541596	63	0 až 10	-	1/4"	Fagor	Z271125

se 2 rozsahy tlaku
Skupina 1



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541270	57	0-3 / 0-15	1/8"	Brasilia	01880.2.00.08
2	541264	60	0-2 / 0-16	1/8"	Elektra	02218035
3	541255	60	0-2 / 0-16	1/8"	Elektra	00985026
4	541233	60	0-2,5 / 0-15	1/8"	Astoria Aurora La Spaziale Nuova Simonelli Pavoni Vibiemme Wega	- - - 09100003 - - -
5	541512	60	0-2,5 / 0-15	1/8"	Vibiemme	MANMDOTNVBM
6	541410	60	0-2,5 / 0-15	1/8"	Expobar La Spaziale Nuova Simonelli Vibiemme Wega	- - - - -
7	541287	60	0-2,5 / 0-15	1/8"	Astoria Aurora CMA La Spaziale Nuova Simonelli Pavoni Vibiemme Wega	- - W10790 - 09100003 - - -



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
8	541578	60	0-2,5 / 0-16	1/8"	Crem Int. Expobar Mairali VFA Express	- - - -
9	541222	60	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria Aurora La Spaziale Nuova Simonelli Pavoni Vibiemme Wega	- - - - - - -
10	541223	60	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria CMA Wega	21100 21100 W10790
11	541227	60	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria Aurora Expobar La Spaziale Nuova Simonelli Vibiemme Wega	- - - - - - -
12	541226	60	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria Aurora La Spaziale Nuova Simonelli Pavoni Vibiemme Wega	21100 - - - - - W10790



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
13	541285	60	0-3 / 0-15	1/8"	Marzocco	-
14	541211	63	0-2,5 / 0-15	1/8"	Cimbali	421-127-000
15	541210	63	0-2,5 / 0-15	1/8"	Cimbali	-
16	541202	63	0-3 / 0-15	1/8"	Faema Marzocco	- L280
17	541262	63	0-3 / 0-15	1/8"	Astoria CMA Wega	21112 21112 WY21112
18	541220	63	0-3 / 0-15	1/8"	San Marco	1174
19	541293	67	0-3 / 0-15	1/4"	Solenry	-

Skupina 2



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	541257	58	0-2,5 / 0-15	1/8"	Brasilia	06555.2.00.08
2	541269	58	0-2,5 / 0-15	1/8"	Brasilia	04971.2.00.08
3	541267	58	0-2,5 / 0-15	1/8"	Brasilia	05466.2.00.08
4	541256	58	0-3 / 0-15	1/8"	Brasilia La Spaziale	00737.2.00.08 -
5	541294	60	0-3,5 / 0-6	1/8"	Unic	-
6	541203	63	0-2,5 / 0-15	1/8"	Faema	3781132064
7	541288	63	0-2,5 / 0-15	1/8"	Pavoni	453006



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
8	541224	63	0-2,5 / 0-15	1/8"	La Spaziale	-
9	541266	63	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria Bezzera Wega	21109 7432502 WY21109
10	541513	63	0-2,5 / 0-16	1/8"	Vibiemme	MANMKO
11	541273	63	0-2,5 / 0-16	1/8"	Brasilia	06622.2.00.08
12	541263	63	0-2,5 / 0-16	1/8"	Astoria CMA	21109 21109
13	541279	63	0-2,5 / 0-25	1/8"	Astoria Bezzera Brasilia Unic	CON..80 5963037 06622.2.00.08 26-030
14	541612	63	0-3 / 0-15	1/4"	Marcfi-Ancas	-



15

16

17

18

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Rozsah tlaku (bar)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
15	541259	63	0-3 / 0-15	1/8"	Bezzera	5963037
16	541295	63	0-3,5 / 0-20	1/8"	Unic	-
17	541209	70	0-2,5 / 0-16	1/8"	Rancilio	35162501
18	541639	70	0-4 / 0-16	1/8"	-	-

Zkušební manometry



1

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	Ø (mm)	G
1	802101	0 až 16	40	3/8"

Teploměry

Vestavné teploměry

analogové

pravoúhlé

45x45mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541522	+40 až +120	5000	6	36

58x25,5mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541670	-40 až +40	1500	6	35
2	541929	-40 až +40	700	6	85
3	541081	-40 až +40	1500	6	22
4	541193	-40 až +40	1500	6	60
5	541415	-40 až +40	2300	8,5	20
6	541080	-40 až +40	2500	6	30
7	541191	-40 až +40	2530	6	60
8	541052	0 až +90	720	8,4	32

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
9	541057	0 až +90	2500	8,4	58
10	541063	0 až +120	1500	6,5	23
11	501178	0 až +120	1500	10	35
12	541086	0 až +120	2000	6,5	16
13	541095	0 až +120	3000	6,5	20
14	541411	0 až +250	2100	6	200
15	541156	+20 až +100	1950	6,5	20
16	541085	+50 až +350	1000	6,5	13

62x11mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541568	0 až +120	1500	6	32
2	541306	0 až +120	3000	6	20
3	541305	+20 až +120	1500	6,5	16

kulaté
ø40mm

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541037	0 až +120	2000	6,5	25

ø52mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541083	-40 až +40	1500	6	30
2	541518	0 až +120	1000	8,5	33
3	541521	0 až +120	1000	8,5	33
4	541413	0 až +120	1500	6	36
5	541204	0 až +120	1500	6	40
6	541065	0 až +120	1500	6,5	28
7	541452	0 až +250	1500	6	36

ø60mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	541084	-40 až +40	1500	6	30
2	541082	-40 až +40	2000	6	135
3	541055	0 až +55	2500	6	13
4	541056	0 až +85	2500	6	13
5	541409	0 až +120	720	8,5	15
6	541091	0 až +120	1500	6,5	28

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
4	541300	+20 až +140	3500	6,5	15
5	541301	+70 až +290	3500	6,5	15

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
8	580016	+40 až +175	1800	11	67
9	541347	+50 až +350	1000	4	60
10	541077	+50 až +350	1000	6	30
11	541090	+50 až +350	1500	6,5	25
12	541582	+50 až +350	1700	6	17
13	541303	+150 až +200	1370	4	75

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
7	541412	0 až +250	2200	6	360
8	541399	0 až +350	1500	6,5	20
9	541054	0 až +500	700	8	54
10	379855	+50 až +350	1030	6	20
11	541092	+50 až +350	1500	6,5	28

digitální
na baterie



Pol.	Obj. č.	Mont. rozměry (mm)	Rozsah měření (°C)	Délka kabelu (mm)	Umístění baterie
1	379258	47x27	-50 až +70	1000	vzadu
2	378099	51x25	-50 až +150	1000	vzadu
3	379604	51x25	-50 až +300	1000	vzadu
4	379602	58x25,5	0 až +150	1500	vzadu

Pol.	Obj. č.	Mont. rozměry (mm)	Rozsah měření (°C)	Délka kabelu (mm)	Umístění baterie
5	379259	58x25,5	-50 až +70	1500	vpředu
6	379752	58x25,5	bis +100	2200	vpředu
7	378100	58x32	-50 až +150	1000	vzadu



Pol.	Obj. č.	Mont. rozměry (mm)	Rozsah měření (°C)	Délka kabelu (mm)	Umístění baterie
8	379603	58x32	-50 až +300	1000	vzadu

Pol.	Obj. č.	Mont. rozměry (mm)	Rozsah měření (°C)	Délka kabelu (mm)	Umístění baterie
9	378101	76x39,5	-50 až +70	1600	vzadu

externí napájení
57x30mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Délka čidla (mm)	Ø čidla (mm)	Délka kabelu (mm)
1	402058	0 až +99	220	40	6	2900

58x25,5mm
AKO



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	379359	-55 až +99	12	AC	NTC	13012
2	379366	-55 až +99	230	AC	NTC	13023

DIXELL



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	378046	0 až +60	24	AC/DC	NTC	XT11S

EVERY CONTROL



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	379900	-40 až +110	24	AC	NTC	TM103T N4
2	400754	-40 až +110	230	AC	NTC	TM103T N7

66,5x49,5mm



1

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Vstup měření	Délka kabelu (mm)	Provedení
1	379262	0 až +250	230	NTC	1450	včetně čidla

68,5x28,5mm



1

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Výrobce	Typ
1	379992	-99 až +199	12/24	AC/DC	PT100	STÖRK-TRONIK	ST70-01.10

71x29mm

AKO



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	379316*	-50 až +99	230	AC	NTC	14023
2	379315*	-50 až +150	12/24	AC/DC	NTC/PTC	14012

*1 NTC čidlo v dodávce

ELIWELL



Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	379545	-50 až +140	12	AC/DC	NTC/PTC	EM300
2	378198	-200 až 800	12	AC/DC	PT100/TC J/K	EM300LX

EVERY CONTROL



1

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	378247	-200 až +1300	230	AC	PTC/NTC/PT100+1000/TC-J+K	EVK100M7

TECNOLOGIC



26

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Typ napětí	Vstup měření	Typ
1	379203	-200 až +1760	12	AC/DC	TC (J,K,S)/Pt100	TLV38FC
2	379631	-55 až 1760	12	AC/DC	PTC/NTC/TC/mV	TLV38FE
3	379200	-50 až +150	12	AC/DC	NTC/PTC	TLV10F
4	379201	-50 až +150	230	AC	NTC/PTC	TLV10H

76x39,5mm



1

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	Napětí (V)	Vstup měření	Provedení	Typ	Délka kabelu (mm)	Délka čidla (mm)	Ø čidla (mm)
1	378102	-40 až +70	12	NTC	včetně čidla	TPM-100	3000	17	5

Příslušenství

Čidla



Pol.	Obj. č.	Druh čidla	Délka kabelu (mm)	Délka čidla (mm)	Ø čidla (mm)	Kabel
1	379160	NTC	1500	14	6	oplaštěný plastem
2	379169	NTC	2000	14	6	oplaštěný plastem
3	379161	NTC	3000	14	6	oplaštěný plastem
4	379162	NTC	6000	15	6	oplaštěný plastem
5	379050	PT100	3000	100	6	CrNi ocel opletená sklen. vlákny
6	379058	PT100	3000	100	6	silikon
7	379052	PTC	1500	30	6	silikon
8	379637	PTC	2000	35	6	oplaštěný plastem
9	379053	PTC	3000	30	6	plast
10	379064	PTC	3000	30	6	silikon
11	379063	termočlánek J	1900	50	6	CrNi ocel opletená sklen. vlákny
12	379062	termočlánek J	3000	50	4	CrNi ocel opletená sklen. vlákny
13	379051	termočlánek J	3000	100	6	CrNi ocel opletená sklen. vlákny

Transformátory



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (VA)	primární (V)	sekundární	Frekvence (Hz)
1	379054	3	230	12	50
2	400583	10	230	24	50

na solární provoz



1

Pol.	Obj. č.	Mont. ø (mm)	Rozsah měření (°C)	Provedení	Délka kabelu (mm)	Délka čidla (mm)	Ø čidla (mm)
1	378098	52	-50 až +70	včetně čidla	1500	32	5

Zařízení pro měření teploty

Vpichovací teploměry



Pol.	Obj. č.	Ukazatel	Rozsah měření (°C)	Délka čidla (mm)
1	541097	analogový	-10 až +100	120
2	802028	analogový	-10 až +100	130
3	541634	digitální	-50 až +300	85
4	541636	digitální	-50 až +300	115

Pol.	Obj. č.	Ukazatel	Rozsah měření (°C)	Délka čidla (mm)
5	541087	digitální	-50 až +300	120
6	541096	digitální	-50 až +300	120
7	541635	digitální	-50 až +300	120

Infračervené zařízení pro měření teploty



1

Pol.	Obj. č.	Měřicí jednotka	Rozsah měření (°C)
1	800305	°C/°F	-20 až +520

Zařízení pro měření teploty s vyměnitelným čidlem

Měřicí zařízení



1

2

Pol.	Obj. č.	Provedení	Měřicí jednotka	Rozsah měření (°C)	Čidlo
1	800106	včetně drát. čidla	°C/°F	-50 až +1300	K
2	800190	bez čidla	°C	-50 až +1150	K

Sady



Pol.	Obj. č.	Rozsah dodávky	Měřicí jednotka	Rozsah měření (°C)	Čidlo
1	800123	měřicí zařízení/drát-, vpich. čidlo	°C/°F	-50 až +1300	K
2	800115	měřicí zařízení/drát-, povrch-, vpich. čidlo	°C/°F	-50 až +1300	K
3	800118	multimetr/povrch-, vpich. čidlo/sada zástrček	°C	-20 až +1000	K

Příslušenství

Kufr



Pol.	Obj. č.	Použití	Míry (mm)
1	800116	pro zařízení na měření teploty	340x270x80

Čidla teploty

drátová čidla



Pol.	Obj. č.	Druh čidla	Rozsah teplot (°C)	Doba odezvy (s)	Délka kabelu (mm)
1	800110	K	-50 až +400	5	900



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka kabelu (mm)
1	800193	čidlo tekutin K -50 až +1000°C	1000
2	800192	povrchové čidlo K -50 až +450°C	1000
3	800191	vpich. čidlo K -50 až +550°C, délka kabelu 1000mm	1000

se spirálovým kabelem



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka kabelu (mm)
1	800112	vpich. čidlo K -50 až +600°C	1300
2	800108	povrchové čidlo K -50 až +1000°C	1400

Zařízení pro měření teploty s integrovaným čidlem



1

2

Pol.	Obj. č.	Měřicí jednotka	Rozsah měření (°C)	Čidlo	Délka čidla (mm)
1	802116	°C/°F	-50 až +300	vpich. čidlo	105
2	800003	°C/°F	-50 až +300	vpich. čidlo	140

Další



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	L (mm)	B (mm)	ø (mm)
1	541093	-30 až +30	-	-	60
2	541098	-30 až +50	-	-	52

Pol.	Obj. č.	Rozsah měření (°C)	L (mm)	B (mm)	ø (mm)
3	541094	-40 až +25	124	30	-

[illegible]